

► TESTEURS, VAT / TESTEURS



<i>Caractéristiques</i>	<i>AC-9</i>	<i>VT 25</i>	<i>VT 20</i>
Plage de tensions	100 – 600V AC	70V - 250 V AC	70V - 250 V AC
Commentaires	Détection sans contact. Boîtier antichoc surmoulé. Indication lumineuse rouge de présence de tension. Eclairage lumineux avec fonction marche/arrêt. Faible encombrement, tient dans une poche.	Détection Ph/N Continuité Fonction torche Autotest Deux niveaux de sensibilité Buzzer Sécurité : 250 V, Cat. II (IEC 61010) - CE Fourni avec 2 piles bouton 1,5 V	Détection Ph/N Continuité Détection +/- Autotest Sécurité : 250 V, Cat. II (IEC 61010) - CE Fourni avec 2 piles bouton 1,5 V



<i>Caractéristiques</i>	<i>T100</i>	<i>T120</i>	<i>T140</i>
Tension AC/DC	12V – 690V	12V – 690V	12V – 690V
Continuité	0 – 400 kΩ	0 – 400 kΩ	0 – 400 kΩ
Fréquence	0 – 400 Hz	0 – 400 Hz	0 – 400 Hz
Rotation de phase	100 à 690 V	100 à 690 V	100 à 690 V
Mesure de résistance	-	-	Jusque 1999 Ω
Test de polarité	Oui	Oui	Oui
Commentaires	Bargraphe LED 12 voyants. Torche électrique	Affichage LCD 3½ digits. Bargraphe LED 12 voyants. Torche électrique	Affichage LCD 3½ digits. Rétro-éclairage. Bargraphe LED 12 voyants. Torche électrique
Accessoires fournis	Piles et mode d'emploi	Piles et mode d'emploi	Piles et mode d'emploi

▶ TESTEURS, VAT / VAT



Caractéristiques	CA 711	CA 760	CA 704	CA 751
Test de tension	50 à 400 V	Jusqu'à 690 V		
Affichage	LED	10 LED	LCD 2000 points Rétro-éclairage	3 néons
Test de polarité	-	oui		
Position de la phase		oui		sur prise 2P+T
Mesure de résistances	-	-	2000 Ω	-
Test de disjoncteurs différentiels	-	avec le C.A. 751	-	en accessoire
Commentaires	Adapté EDF. Continuité, rotation de phase 3 fils. Repérage phase / neutre. Possibilité de logement dans perches isolantes.	Impédance élevée, ne fait pas déclencher les disjoncteurs différentiels. Continuité avec buzzer. Rotation de phases. Test des prises. Garantie 2 ans. Usage en extérieur (IP 65). Sécurité 600V Cat. III et IEC 61243-3		45-65Hz. Test des prises. Garantie 1 an. Sécurité 230V, Cat. II
Accessoires inclus	Etui, cordon pine crocodile jaune IP2X , cordon avec pointe de touche rétractable brun IP2X , pile et notice	Pile, pointes de touche et dragonne		fonctionne sans pile



Caractéristiques	MS-911
Test de tension	6V – 690V
Affichage	10 LED
Test de polarité	oui
Position de la phase	oui
Mesure de résistances	-
Test de disjoncteurs différentiels	-
Commentaires	Pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables conformément à la prescription UTE C 18-510. CEI 61243-3 CEI-61010-1 Catégorie III-2
Accessoires inclus	Pile 9V et mode d'emploi

TESTEURS, VAT / ACCESSOIRES

Pointe de touche

Pointe de touche IP2X

Etui de transport

Eclairage amovible pour pointes de touche

Gants de protection ...et d'autres ...



Contactez nous

