

► THERMO-HYGROMÈTRES / THERMO-HYGROMÈTRES



Caractéristiques	IM 4001	TH-3	MS 6503
Plage de mesure H.R.	de 35 à 95% H.R.	de 0 à 100% H.R.	de 0 à 100% H.R.
Résolution	0,1% H.R.	0,1% H.R.	0,1% H.R.
Plage de mesure temp.	de -50°C à +1300°C	de -20°C à +60°C	de -20°C à +60°C
Résolution	0,1°C ou 1°C	0,1°C	0,1°C
Fonctions	Max, Hold	Min, Max, Hold, Rel	Min, Max, Hold
Commentaires	Ecran LCD affichage 3 ½ digits. °C ou °F.	Grande précision. Double affichage. Ecran LCD. °C ou °F	Grande précision. Quadruple affichage. Ecran LCD rétro-éclairé. Interface RS232. °C ou °F
Accessoires fournis	Pile et mode d'emploi	Sacoche, protection du capteur et pile	Sonde



Caractéristiques	ST 321	CA 846	CA 848
Plage de mesure H.R.	de 0 à 100% H.R.	de 0 à 100% H.R.	de 5 à 95% H.R.
Résolution	0,1% H.R.	0,1% H.R.	0,1% H.R.
Plage de mesure temp.	de -20°C à +60°C	de -20°C à +60°C	de -20°C à +80°C
Résolution	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Fonctions	Max, Hold	Max, Hold	Max, Hold, point de rosée
Commentaires	Grande précision. Double affichage. Ecran LCD rétro-éclairé. °C/°F.	Affichage 2000 points. Rétroéclairage. °C ou °F	Double affichage. °C, °F ou °K
Accessoires fournis	Pile et mode d'emploi	Gaine antichoc	Gaine antichoc et sonde déportée



Caractéristiques	BK 625	BK 720	BK 725
Plage de mesure H.R.	de 0 à 100% H.R.	de 0 à 100% H.R.	de 0 à 100% H.R.
Résolution	0,1% H.R.	0,1% H.R.	0,1% H.R.
Plage de mesure temp.	de 0°C à +60°C	T1 : -20°C à +60°C T2 : -200°C à 1370°C	T1 : -20°C à +60°C T2 : -200°C à 1370°C
Résolution	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Fonctions	Max, Hold	Max, Hold, Rel	Max, Hold,
Commentaires	Affichage LCD 2000 points rétroéclairé.	Triple affichage, LCD. Interface RS232.	Triple affichage, LCD. Datalogger : mémoire 16300 valeurs, échant. 1s à 59 min 59 s
Accessoires fournis	Pile	Thermocouple, capteur d'humidité	Idem BK 720, logiciel et câble RS232, mallette de transport



Caractéristiques	HI 93640	HI 9064	HI 9161C
Plage de mesure H.R.	de 5 à 95% H.R.	de 5 à 95% H.R.	de 5 à 95% H.R.
Résolution	0,1% H.R.	0,1% H.R.	0,1% H.R.
Plage de mesure temp.	de 0°C à +60°C	-	de -20°C à +60°C
Résolution	0,1°C	-	0,1°C
Fonctions	-	Hold	-
Commentaires	Large afficheur LCD. °C ou °F	Étanche. Etalonnage R.H. par deux potentiomètres sur la sonde. Afficheur LCD. °C ou °F	Imprimante à ruban 14 caractères/lignes intégrée. Double affichage. °C
Accessoires fournis	Capuchon de protection, pile et mode d'emploi	Mallette rigide, sonde (2 m de câble), piles et mode d'emploi	Mallette rigide, sondes RH et T° (2x2 m de câble), 5 rouleaux papier. Piles et mode d'emploi